

Loss-In Weight Feeder

# CTEロスインウェイトフィーダー

台湾製  
CTE/OEM

高性能、高機能、信頼と実績の混合計量機!



ペレット用計量フィーダー (単軸スクリュ)  
Single Screw Feeder for Pellets



パウダー用計量フィーダー (2軸スクリュ)  
Twin Screw Feeder for Powders



液体用計量フィーダー  
Liquid Feeder

## 特徴

- ・高精度の連続重量式計量装置です
- ・多種の原料 (ペレット、パウダー、GF、液体等) に対応します
- ・高精度ロードセル (ドイツ製) を採用しています
- ・制御は簡単操作のタッチ式 LCD モニタ (日本製) を採用しています
- ・計量用スクリュが簡単に着脱できます
- ・計量機内の清掃が簡単にできる設計です
- ・押出機と連動した運転が可能です
- ・運転記録をパソコンに取り込めます



コントロールパネル  
Control Panel

### ペレット用計量フィーダー

原料	ペレット・フレーク			
型式	WF-L30	WF-L40	WF-L53	WF-L60
フィーダスクリュ径 (mm)	30	40	53	60
フィーダスクリュ回転数 (rpm)	230	230	230	230
充填率 (%)	90	90	90	90
計量範囲 (ℓ/h)	180	500	1050	1800

### パウダー用計量フィーダー

原料	パウダー・GF・フレーク			
型式	WF-P20	WF-P30	WF-P40	WF-P60
フィーダスクリュ径 (mm)	20	30	40	60
フィーダスクリュ回転数 (rpm)	230	230	230	230
充填率 (%)	90	90	90	90
計量範囲 (ℓ/h)	45	180	280	1140

**CTE** CTE Co., Ltd.  
株式会社シーティーイー

E-mail : [info@cte-japan.com](mailto:info@cte-japan.com) <http://www.cte-japan.com>

本社 〒362-0032 埼玉県上尾市日の出3-4-5 TEL 048-778-0393 FAX 048-778-0394  
東京事務所 〒160-0008 東京都新宿区三栄町1-1 四谷Xeビル2F TEL 03-3351-6500 FAX 03-3351-6512

Batch Weighing & Mixing Unit

# CTE重量式累積混合計量機

台湾製  
CTE/OEM

高性能、高機能、信頼と実績の混合計量機!



重量式累積混合計量機

## 特徴

- ・高精度の重量式累積混合計量装置です
- ・お客様のご要望仕様に合わせたオーダーメイドが可能です
- ・計量スクリュは2段式排出制御をおこなうため高精度計量が可能です
- ・多種の原料（ペレット、パウダー、液体等）に対応します
- ・高精度ロードセル（ドイツ製）を採用しています
- ・制御は簡単操作のタッチ式 LCD モニタを採用しています
- ・原料自動搬送システムと共用が可能です
- ・運転記録をパソコンに取り込みます

## 特徴

- ・多種類の液体の計量が可能です
- ・お客様のご要望仕様に合わせたオーダーメイドが可能です
- ・低粘度から高粘度の液体の計量に対応します
- ・0.01~0.05%の高精度な液体計量を実現します
- ・高精度なギヤポンプを採用しています



重量式累積液体計量機